DACHY BAWARII
BOGENER
DACHZIEGEL

PAŃSTWA DACHOWY DROGOWSKAZ

ORIGINAL | Dachziegel

WWW.BOGEN.PL

KARPIÓWKA

Zalety:

- Wypalana na płasko w najnowszej technologii w podwójnych „H - KASETACH"
- Idealna do renowacji jak i w nowym budownictwie
- Produkowana w wielu kształtach (kroje - Berliński - Segmentowy, Gotycki, Płaski)
- Możliwość produkcji w wykonaniu giętym KONVEX / KONKAVER
- Całkowita dostępność dodatków ceramicznych
- Idealna grubość produktu to 14 mm

KOLORYSTYKA

- Naturalna czerwień
- Czerwona angoba
- Klinkierowo-czerwona angoba
- Miedziano-brązowa angoba
- Czarno-brązowa angoba
- Matowo-czarna angoba
- Staromiejska antyk
- Fleckton antyk
- Klinkierowo-czerwona angoba szlachetna
- Czarna angoba szlachetna
- Nakrapiana antyk II
- Czerwona angoba szlachetna II

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 30°	Normatywny
≥ 24°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 20°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE - Zakład LANGENZENN	
Zapotrzebowanie szt/m²	ok. 34 - 38
Długość	ok. 38,0 cm
Szerokość	ok. 18,0 cm
Grubość	ok. 14 mm
Waga sztuki	ok. 1,85 kg
Sztuk na palecie	576

INNOVO 10

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL

Zalety:

- Doskonała wielkoformatowa konstrukcja MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH"
- Bardzo ekonomiczna podczas układania - ok. 10 szt/m^2
- Niezwykle szczelna dzięki ekstremalnie głębokim zakładkom
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i iłów

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Miedziano brązowa angoba

Czarna angoba

Liść jesienny antyk

Sahara antyk

Toskana antyk

Łupkowo szary angoba II

NOWOŚĆ

Hawajska czerwień glazurowana

Antracytowy glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 20°	Normatywny
≥ 16°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 12°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE	- Zakład STRAUBING
Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 10
Długość krycia	ok. 37,0 - 39,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 25,0 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 31,2 - 48,6 cm
Waga sztuki	ok. 4,6 kg
Sztuk na palecie	200

INNOVO 12

sturmFIX

Zalety:

- Ogromna elastyczność w rozstawie łat 33,0 - 36,0 cm (Maksymalna przesuwność do ok. 30 mm)
- Możliwość zastosowania przy nachyleniu od 10°
- Idealna optyka poprzez niewidoczne spoiny także w położeniu ciągłym
- Niezwykle wysoka szczelność poprzez podwójną zakładkę boczną w narożniku czterodachówkowym
- Wyższa odporność na złamania
- Wyposażona w system wiatrowy sturmFIX

* Melange – kolor przy specyficznym nasłonecznieniu połaci daje efekt melangu (różnicy barw)
Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

KOLORYSTYKA

- Czerwona angoba
- Antracyt angoba
- Ciemny brąz angoba
- Rubin czerwony – *Melange angoba szlachetna
- Tytan – *Melange angoba szlachetna
- Achat angoba szlachetna **NOWOŚĆ**
- Miedziany angoba szlachetna
- Kastania - *Melange angoba szlachetna **NOWOŚĆ**
- Głęboko czarny angoba szlachetna II
- Granat brązowy angoba szlachetna II

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 18°	Normatywny
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE	- Zakład BOGEN
Zapotrzebowanie szt/m²	ok. 12
Długość krycia	ok. 33,0 - 36,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 22,4 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 27,0 - 44,0 cm
Waga sztuki	ok. 3,7 kg
Sztuk na palecie	240

PLANO 11

sturmFIX

DACHY BAWARII
BOGENER DACHZIEGEL

NOWOŚĆ

Zalety:

- Poczwórne przykrycie w narożniku czterodachówkowym
- Zakończenie okapowe z prostą nowoczesną krawędzią (nie zaokrąglone)
- Idealnie płaska dzięki wypalaniu w pojedynczych „H-Kasetach"
- Brak szorstkich i ostrych krawędzi cięcia na dachówce
- sturmFIX – innowacyjny system przeciwwiatrowy
- Pewna boczna zakładka i wysokie ożebrowanie dla lepszego zabezpieczenia przeciwdeszczowego
- Układanie od 10° nachylenia połaci z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym
- Ekstremalnie lekka - waga sztuki ok. 4,0 kg

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Łupkowo szary angoba

Czarna angoba

Antracyt glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ		DANE TECHNICZNE	- Zakład Straubing
≥ 25°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m²	ok. 11
		Długość krycia	ok. 36,0 - 38,0 cm
≥ 16°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Śr. szerokość krycia	ok. 23,7 cm
		Wymiary zewnętrzne	ok. 28,0 - 45,5 cm
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 3,7 kg
		Sztuk na palecie	200

ACTUA 10

Zalety:

- Poczwórne przykrycie w narożniku czterodachówkowym
- Idealnie płaska dzięki wypalaniu w pojedynczych „H-Kasetach"
- Brak szorstkich i ostrych krawędzi cięcia na dachówce
- sturmFIX – innowacyjny system przeciwwiatrowy
- Bardzo duża tolerancja w górnych zamkach
- Wyposażona także w dachówki szczytowe 1/2

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Platynowo szary angoba

Matowo czarna angoba

Kinkietow czerwona angoba szlachetna

Grafitowy angoba szlachetna

Czarny angoba szlachetna

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 20°	Normatywny
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE - Zakład LANGENZENN	
Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 10
Długość krycia	ok. 34,0 - 38,5 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,8 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,5 - 47,4 cm
Waga sztuki	ok. 4,5 kg
Sztuk na palecie	240

REFORM 11

DACHY BAWARII
BOGENER DACHZIEGEL

Zalety:

- Łagodny półpłaski kształt
- Ekonomiczna w czasie układania 11 szt/m^2
- Wyposażona w integralny otwór śrubowy dla lepszego zamocowania do łat
- Idealnie prosta dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wypalania na płasko w pojedynczych "H-KASETACH"
- Duża tolerancja w górnym zamku do 18 mm
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i iłów
- Szczelnie ryglująca boczna zakładka

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Łupkowo szary angoba

NOWOŚĆ

Czarna angoba

Hawajska czerwień glazurowana

Antracyt glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 20°	Normatywny
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE	- Zakład STRAUBING
Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 11
Długość krycia	ok. 36,2 - 38,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,1 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240

MONDO 12

Zalety:

- Przez przesuwność do 25 mm możliwa jest długość krycia od 351 mm do 376 mm
- Nieskazitelna powierzchnia poprzez precyzyjną obróbkę oraz technologię wypalania na płasko
- Cenowo i czasowo korzystna ze względu na niewielkie zapotrzebowanie dachówek na m^2

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Antracyt angoba

Miedziany angoba szlachetna

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 22°	Normatywny
≥ 16°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 12°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE	- Zakład BOGEN
Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 12
Długość krycia	ok. 35,1 - 37,6 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 22,4 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 26,5 - 43,0 cm
Waga sztuki	ok. 4,0 kg
Sztuk na palecie	240

TRADI 11

DACHY BAWARII
BOGENER
DACHZIEGEL

Zalety:

- Jedna z najlepszych konstrukcji mistrza MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
- Bardzo głęboka podwójna zakładka boczna
- Przeznaczona do układania w szeregu oraz naprzemiennie
- Idealne dopasowanie spływu wody
- Ekonomiczna w czasie układania tylko 11 szt/m^2
- Wyposażona w system wiatrowy sturmFIX
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH"
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i iłów

Czerwona angoba

Miedziano brązowa angoba *

Czarna angoba *

Hawajska czerwień glazurowana

NOWOŚĆ

Staromiejska *

* Kolor dostępny na zapytanie

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ		DANE TECHNICZNE - Zakład STRAUBING	
≥ 22°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 11
		Długość krycia	ok. 36,4 - 38,4 cm
≥ 18°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Śr. szerokość krycia	ok. 23,8 cm
		Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 4,2 kg
		Sztuk na palecie	240

UNIVERSO 14

sturmFIX

Zalety:

- Duża szczelność poprzez podwójną zakładkę boczną
- Łatwa i szybka w montażu
- Poręczne mini-opakowania po 6 sztuk
- Nieskazitelna powierzchnia poprzez precyzyjną obróbkę oraz technologię wypalania na płasko
- Wyposażona w system wiatrowy sturmFIX
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH"

KOLORYSTYKA

Czerwona angoba

Ciemny brąz angoba

Miedziano brązowa angoba

Antracyt angoba

Płomienny antyk

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ	
≥ 22°	Normatywny
≥ 18°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE	- Zakład BOGEN
Zapotrzebowanie szt/m^2	ok. 14
Długość krycia	ok. 33,5 - 35,5 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 20,8 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 26,0 - 41,0 cm
Waga sztuki	ok. 2,8 kg
Sztuk na palecie	240

Wiele powodów do renowacji dachu z dachówkami BOGEN

- Ulepszenie technicznej struktury dachu przez izolację cieplną, akustyczną, ochronę przed wilgocią i płomieniami
- Oszczędność energii i kosztów ogrzewania
- Znaczna poprawa izolacji termicznej
- Poszerzenie przestrzeni mieszkalnej
- Upiększenie dachu
- Miejskie znaczenie

Całkowita dostępność dodatków ceramicznych

Dachówki szczytowe

Gąsiory

Kalenica i grat

Wentylacja

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL

KARPIÓWKA

OZDOBY DACHOWE

INNOVO 10

sturmFIX

INNOVO 12

DIN EN 1304

GÜTESCHUTZ ZIEGEL BAYERN

QUALITY MANAGEMENT ISO 9001:2000

CE

GWARANCJA 30 LAT

NOWOŚĆ

sturmFIX

PLANO 11

SYSTEM WIATROWY sturmFIX

sturmFIX

ACTUA 10

REFORM 11

MEMBRANA DACHOWA

sturmFIX

TRADI 11

MONDO 12

sturmFIX

UNIVERSO 14

DACHY BAWARII
63-460 Nowe Skalmierzyce
Ociąż, ul. Ostrowska 50a
tel. 62 / 735 31 75
tel. 62 / 735 45 14
fax: 62 / 505 70 89
fax: 62 / 749 65 42
e-mail: dachybawarii@bogen.pl